

Juillet 2020

Les vacances commencent ! C'est l'occasion de réviser ses classiques avec les petits devoirs de vacances.

Tout l'été, infociments.fr vous propose un exercice par semaine, pour apprendre en s'amusant. Aujourd'hui, déterminez la quantité de laitier vitrifié moulu de haut-fourneau qu'il est possible de substituer à du ciment de type CEM I et de type CEM II pour la formulation du béton.

Hypothèse

Béton soumis aux classes d'exposition XC4 XS1 XF1

Documents nécessaires

- Tableau NA.F.1 de la Norme NF EN 206/CN
- Article NA.5.2.5.2.2
- Tableau NA.6 Valeurs du coefficient k

Vos réponses

[Connectez-vous à Google](#) pour enregistrer votre progression. [En savoir plus](#)

* Indique une question obligatoire

Déterminez la quantité de laitier vitrifié moulu de haut-fourneau qu'il est possible de substituer à du ciment de type CEM I pour la formulation du béton : * 1 point

Votre réponse

Déterminez la quantité de laitier vitrifié moulu de haut-fourneau qu'il est possible de substituer à du ciment de type CEM II pour la formulation du béton : * 1 point

Votre réponse

Auteur

Patrick Guiraud



Retrouvez toutes nos publications sur les ciments et bétons sur [infociments.fr](#)

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet